



PNEUMATIQUES

Dimensions :

205/55 R 16 91 V

205 : Largeur nominale (au plus large flanc)

55 : Rapport hauteur / largeur en pourcentage

R: Radial

ZR : Pneumatique Radial pour vitesses supérieur à 240 km/h

16 : Diamètre de la jante en pouces

91 : Indice de charge (charge utile) 91=615 kg

V: Indice de vitesse

Indice charge	Masse	Indice charge	Masse	Indice charge	Masse	Indice charge	Masse
20	80	54	212	73	365	90	600
22	85	55	218	74	375	91	615
26	90	58	236	75	387	92	630
28	100	59	243	76	400	93	650
30	106	60	250	77	412	94	670
31	109	61	257	78	425	95	690
32	115	62	265	79	437	96	710
35	121	63	272	80	450	97	730
37	128	64	280	81	462	98	750
40	136	65	290	82	475	99	775
41	145	66	300	83	487	100	800
42	150	67	307	84	500	101	825
48	180	68	315	85	515	102	850
50	190	69	325	86	530	103	875
51	195	70	335	87	545	104	900
52	200	71	350	88	560	105	925
53	206	72	355	89	580	106	950

Tableau Indice de vitesse Maxi

(Vitesse en km/h)

Indice	Vitesse Maxi	Indice	Vitesse Maxi	Indice	Vitesse Maxi
A1	5	D	65	Q	160
A2	10	E	70	R	170
A3	15	F	80	S	180
A4	20	G	90	T	190
A5	25	J	100	U	200
A6	30	K	110	H	210
A7	35	L	120	V	240
A8	40	M	130	ZR	> 240
B	50	N	140	W	270
C	60	P	150	Y	300

Indice Pneus Neige	Vitesse Maxi
Q M + S	160
T M + S	190
H M + S	210



Dimensions jantes

Exemple : 6,5 J X 15 H2 ET 43

6,5 : Largeur de la jante en pouces

J: Profil du rebord (zone latérale ou le talon du pneu repose)

15 : Diamètre de calage en pouces (correspond au diamètre du pneumatique)

H2 : Forme et nombre des « hump » (rebord le talon du pneumatique)

ET 43 : Carrossage de la roue (distance entre le bord du moyeu et le centre de la jante – le déport)